

SVF-400

- 浮动式涡旋专利技术
- 无油，高空气洁净度
- 该气泵的最小排速为 **400 L/min**
- 该气泵的最高真空度 $\leq 3\text{ Pa}$
- 结构简单、无易损件，免维护
- 应用领域：半导体，光伏，玻璃镀膜，食品药品，工业真空烧结生产等工业领域

浮动式无油涡旋真空泵



技术参数

类别	单位	SVF-E0-400	SVF-E1-400	SVF-E2-400
排气量	L/min	400 $\pm$ 10	400 $\pm$ 10	400 $\pm$ 10
最大真空度	Pa	≤ 100	≤ 10	≤ 3
噪音	dB	≤ 60	≤ 60	≤ 60
电机额定功率	W	≤ 400	≤ 400	≤ 400
电机额定转速	RPM	3200 $\pm$ 100	3200 $\pm$ 100	3200 $\pm$ 100
电机种类		交流伺服电机	交流伺服电机	交流伺服电机
电源	VAC	220	220	220
重量	kg	≤ 30	≤ 30	≤ 30
尺寸 (长x宽x高)	mm	460x360x400	460x360x400	460x360x400
进气接口		KF25	KF25	KF25
出气接口		KF25	KF25	KF25
环境温度要求	℃	-40~60	-40~60	-40~60
冷却方式		风冷	风冷	风冷



scrollTEC
思科涡旋科技（杭州）有限公司

网站: www.scrolltec.com 邮箱: info@scrolltec.com
电话: (+86) 0571 56690976 传真: (+86) 0571 56690970
地址: 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号